Hinweis zu den angebotenen Unterlagen

Die auf den Webseiten angebotenen Unterlagen sollen die Beschaffer vor Ort im Bereich der nachhaltigen Beschaffung unterstützen. Die Unterlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es handelt sich hierbei um ein frei bleibendes und unverbindliches Angebot. Daher sind Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Unterlagen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen, sofern seitens des Autors und/oder Veröffentlichers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Unterlagen oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Für jeden Beschaffungsfall ist eine individuelle Betrachtung des jeweiligen Sachverhalts notwendig, die eine Anpassung der Unterlagen erforderlich machen kann.

---

Dokumenttitel: Flügeltürschränke aus Stahlblech
Dokumentenart: Praxisbeispiel
Herausgeber: Bund
Organisationseinheit: BeschA B 18
Bundesland: Bund
Einstelldatum:

Verschlagwortung: Möbel
Produktgruppe: Büromöbel (bspw Schreibtische, Büro-und Aktenschränke)
Vergabeart: EU-Vergabe
Nachhaltigkeitsaspekte: Ökologisch, Ökonomisch
National: nein
Priorisiert: nein
Dateiname: B18_9919.12.pdf
Dateigröße: 1,29 MB
Dateityp: application/pdf
Dokument ist barrierefrei/barrierearm: nein

BA-Nr. 9919/12

BESCHAFFUNGSAMT
des Bundesministeriums des Innern

Anlage 1

| | | |
|---|---|---|
| Beschaffungsamt<br>des Bundesministeriums<br>des Innern<br>Sankt Augustiner Str. 86<br>53225 Bonn | **Leistungsbeschreibung**<br><br>Flügeltürschränke aus Stahlblech | LB-Nr.:<br>Ausgabe-Nr.:<br>Ausgabedatum: 03.12.2012<br>Referat: B5 |

## 1. Allgemeines

Kleiderspind
- 1-teilig — Ger. Nr. 1980
- 2-teilig — Ger. Nr. 1981
- 3-teilig

Wäsche- Garderobenschrank

Aktenschrank mit Flügeltür
- ohne Schließfach — Ger. Nr. 2300
- mit Schließfach — Ger. Nr. 2301
- für Hängehefter — Ger. Nr. 2302
- für Pendelhefter Zippel
- für Pendelhefter Elba/Leitz

Die oben angeführten Gerätenummern dienen zur Orientierung für die Bundespolizei.

## 2. Leistungsanforderungen

Möbel gemäß dem Stand der Technik in guter fachlicher Ausführung für hohe Beanspruchungen in einer gewerblichen Nutzung geeignet.

Korpus Schränke auf Sockel
Korpus, Sockel, Böden und Front aus Stahlblech
Oberflächen innen und außen pulverbeschichtet mind. 60 Mikrometer Schichtdicke
Alle Schweiß- und Nahtstellen sind sauber zu glätten

<u>Farbstellung</u>
RAL 7032 Kieselgrau und Lichtgrau RAL 7035
alternativ werden weitere Farben z.B. Perlweiß RAL 1013 und Feuerrot RAL 3000 benötigt
Für die Bundespolizei ist die Farbstellung Kieselgrau festgeschrieben.

<u>Flügeltüren</u>

Öffnungswinkel mind. 100°
Mit mittiger Türverstärkung
Tür mit dem Korpus glatt abschließend
Türen der Kleiderspinde und Wäsche- Garderobenschrank

- oben und unten mit je 3 Belüftungsschlitzen
- 1 Signaturrahmen oben

Schlösser der Flügeltürschränke
Sicherheitsschloss mit 3 Punktverriegelung für Aktenschränke
je Schloss 2 Schlüsseln
mit ergonomisch geformten Griffelement
Kleiderspinde und Wäsche- Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser, alternativ mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenausstattung der Kleiderspinde
Je Kleiderabteil
ein Hutboden
eine Kleiderstange mir 3 verschiebbaren Kleiderhaken
an der Türinnenseite
- 1 Metallspiegel ca. 200x150 mm (HxB)
- 1 Handtuchhalter
- 1 Seifenschale

Innenausstattung des Wäsche- Garderobenschrankes
mit Mittelwand Teilung links 1/3 und Rechts 2/3
Rechts Kleiderabteil wie oben
Links mind. 3 Fachböden

Einlegeböden der Aktenschränke
im Raster von mind. 50 mm höhenverstellbar angeordnet
mit mind. 50 kg belastbar

Schließfach für Aktenschrank
Mit 2 Flügeltüren und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
ca. 330mm hoch, über die gesamte Schrankbreite
im Schrank oben angeordnet

Hängerahmen für Aktenschrank
auf kugelgelagerten- Rollen oder Kugelkäfigführungen
Teleskop-Hängerahmen voll ausziehbar
für Hängehefter DIN A4
jeder Hängerahmen mit mind. 35 kg belastbar
Die Aktenschränke für Hängehefter sind mit einer Wandbefestigung auszustatten.

Pendelstange für Aktenschrank
Im Raster von mind. 50 mm höhenverstellbar angeordnet
Für System Zippel
Für System Elba/Leitz

Maße und Inneneinrichtung

| Bezeichnung | Inneneinrichtung | ca. Maße in mm (HxBxT) +/- 50 mm |
|---|---|---|
| Kleiderspind 1-teilig mit Flügeltür | Kleiderabteil | 1800x300x500 |
| Kleiderspind 2-teilig mit 2 Flügeltüren | 2 Kleiderabteile | 1800x600x500 |
| Kleiderspind 3-teilig mit 3 Flügeltüren | 3 Kleiderabteile | 1800x900x500 |
| Wäsche- Garderobenschrank mit 2 Flügeltüren | rechts Kleiderabteile<br>links Fachböden | 1800x900x500 |
| Aktenschrank ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren | 4 Einlegeboden | 1950x950x400 |
| Aktenschrank mit Schließfach mit 2 Flügeltüren | oben ein Schließfach<br>darunter 3 Einlegeböden | 1950x950x400 |
| Aktenschrank für Hängehefter mit 2 Flügeltüren | 5 Teleskop Hängerahmen<br>Schrank mit Wandbefestigung | 1950x950x400 |
| Aktenschrank für Einhackhefter mit 2 Flügeltüren | 6 Pendelstangen für System Zippel | 1950x950x400 |
| Aktenschrank für Einhackhefter mit 2 Flügeltüren | 6 Pendelstangen für System Elba / Leitz | 1950x950x400 |
| Aktenschrank ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren | 4 Einlegeboden | 1950x1200x400 |
| Aktenschrank tief ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren | 4 Einlegeboden | 1950x950x600 |

## 3. Qualitätssicherung

Ausführung der Schränke nach DIN 4554 und DIN EN 14073-2

Alle Metall- und Kunststoffteile sind fachgerecht und einwandfrei zu verarbeiten.

Sämtliche eingesetzte Materialien müssen physiologisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich sein.
Die Möbel sind herzustellen unter Verwendung von Werkstoffen, die der ChemVerbotsV genügen.
Die Schränke müssen GS-Geprüft sein oder über ein gleichwertiges Gütezeichen führen.
Der Nachweis ist vollständig und mit allen zugehörigen Anlagen (z.B. Prüfbericht) einzureichen.
Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten.

Die ausgeschriebene Leistung enthält keine Forderungen, für die Euronormen im Sinne von § 8a VOL/A in Bezug zu nehmen sind.

## 4. Nachhaltigkeit

Produkte deren Konstruktion recyclinggerecht ausgeführt ist und bei deren Produktion wiederverwertete Materialien zum Einsatz kommen werden bevorzugt.

Der Hersteller sollte über ein Umweltmanagementsystem verfügen und diese durch Zertifizierung (nach ISO 14001) oder in vergleichbarer Art nachweisen.

Sämtliche Bauteile und Beschläge sollen für die Dauer von mindestens fünf Jahren nachlieferbar sein.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche soll mindestens 24 Monaten betragen. Anbieter die eine längere Verjährungsfrist für Mängelansprüche anbieten werden bevorzugt.

## 5. Logistische Forderungen

Kennzeichnung
Jeder Schrank ist auf der linken oberen Rückseite mit nachstehenden Angaben in dauerhafter Ausführung gut lesbar zu kennzeichnen:

Bund
Firma
Auftragsnummer

Die Entfernung der Eigentumskennzeichnung darf nicht möglich sein, ohne Spuren zu hinterlassen.

Verpackung
Handelsüblich, unter Rücknahmeverpflichtung

Montage
Der Auftrag umfasst die gebrauchsfertige Aufstellung und Montage der Möbel am Verwendungsort durch qualifiziertes Montagepersonal. Die Lieferung und Montage ist 5 Tage im Voraus beim Bedarfsträger zu avisieren.

BESCHAFFUNGSAMT
des Bundesministeriums des Innern

BA-Nr. 9919/12

| | **Leistungsbeschreibung** | |
|---|---|---|
| Beschaffungsamt<br>des Bundesministeriums<br>des Innern<br>Sankt Augustiner Str. 86<br>53225 Bonn | Aktenregale | LB-Nr.:<br>Ausgabe-Nr.:<br>Ausgabedatum: 03.12.2012<br>Referat: B5 |

## 1. Allgemeines

Regale zur Aufnahme von Aktenordnern, Pendelregistraturen und Hängeregistraturauszüge.
für 4 Ordnerhöhen , 5 Ordnerhöhen und 6 Ordnerhöhen
für 800 mm breit, 1000 mm breit und 1200 mm breit (Alle Breiten +/- 50 mm)

## 2. Leistungsanforderungen

Regale gemäß dem Stand der Technik in guter fachlicher Ausführung für hohe Beanspruchungen in einer gewerblichen Nutzung geeignet.
Stabiles Anbauregalsystem aus Stahlblech, Ausführung als offenes Steckregal,
Seiteteile mit stufenloser Höhennivellierung mind. 10 mm
Fachböden aus Stahlblech mit Abkantungen zur Versteifung,
Pendelstangen aus Stahlblech,
Hängeregistraturauszüge aus Stahl (nur für 1200 mm breite).
dreibahnig für Hängehefter DIN A4
auf kugelgelagerten- Rollen oder Kugelkäfigführungen
Teleskop-Hängerahmen voll ausziehbar
jeder Hängerahmen mit mind. 35 kg belastbar
Die Regale für Hängehefter sind mit den notwendigen Wand- oder Bodenbefestigungen auszustatten.
Fachböden und Pendelstangen im Raster höhenverstellbar (Raster mind. 50 mm)
Aufstellung der Regale in einfacher Tiefe an der Wand.
Aufstellung der Regale in doppelter Tiefe frei im Raum stehend von zwei Seiten zugänglich
Längsverbindung der Regalelemente in den einzelnen Reihen
Befestigung der Regale am Fußboden oder an der Wand je nach Notwendigkeit
Fachboden für einfache Tiefe mit Anschlag für die Aktenordner hinten
Fachböden für doppelte Tiefe mit Mittenanschlag für die Aktenordner

Regaltiefe
einfache Tiefe mind. 300 mm, für Pendelstanden und Auszüge mind. 350 mm
doppelte Tiefe mind. 600 mm, für Pendelstangen und Auszüge mind. 700 mm

Regalhöhe und Ausstattung
für 4 Ordnerhöhen 1800 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 5 Fachböden
für 5 Ordnerhöhen 2000 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 6 Fachböden

für 6 Ordnerdöden 2350 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 7 Fachböden

Fachlast

einfache Tiefe mind. 60 kg
doppelte Tiefe mind. 90 kg

Feldlast

4 Ordnerhöhen
einfache Tiefe mind.300 kg
doppelte Tiefe mind.450 kg

5 Ordnerhöhen
einfache Tiefe mind.360 kg
doppelte Tiefe mind.540 kg

6 Ordnerhöhen
einfache Tiefe mind.420 kg
doppelte Tiefe mind.630 kg

Farbstellung

Alle Oberflächen verzinkt
optional pulverbeschichtet in Lichtgrau wie RAL 7035

## 3. Qualitätssicherung

Die Regale müssend den Abforderungen der BGR 234 (früher ZH 1/428) entsprechen. Alle Metall- und Kunststoffteile sind fachgerecht und einwandfrei zu verarbeiten.

Sämtliche eingesetzte Materialien müssen physiologisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich sein.
Die Regale müssen GS-Geprüft sein oder über ein gleichwertiges Gütezeichen führen. Der Nachweis ist vollständig und mit allen zugehörigen Anlagen (z.B. Prüfbericht) einzureichen.
Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten.
Die ausgeschriebene Leistung enthält keine Forderungen, für die Euronormen im Sinne von § 8a VOL/A in Bezug zu nehmen sind.

## 4. Nachhaltigkeit

Produkte deren Konstruktion recyclinggerecht ausgeführt ist und bei deren Produktion wiederverwertete Materialien zum Einsatz kommen werden bevorzugt.

Der Hersteller sollte über ein Umweltmanagementsystem verfügen und diese durch Zertifizierung (nach ISO 14001) oder in vergleichbarer Art nachweisen.

Sämtliche Bauteile und Beschläge sollen für die Dauer von mindestens fünf Jahren nachlieferbar sein.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche soll mindestens 24 Monaten betragen. Anbieter die eine längere Verjährungsfrist für Mängelansprüche anbieten werden bevorzugt.

## 5. Logistische Forderungen

<u>Kennzeichnung</u>
Jedes Regal ist auf der Unterseite eines Fachbodens mit nachstehenden Angaben in dauerhafter Ausführung gut lesbar zu kennzeichnen:

Bund
Firma
Auftragsnummer

Die Entfernung der Eigentumskennzeichnung darf nicht möglich sein, ohne Spuren zu hinterlassen.

Verpackung
Handelsüblich, unter Rücknahmeverpflichtung

Montage
Der Auftrag umfasst die gebrauchsfertige Aufstellung und Montage der Möbel am Verwendungsort durch qualifiziertes Montagepersonal. Die Lieferung und Montage ist 5 Tage im Voraus beim Bedarfsträger zu avisieren.