

## Hinweis zu den angebotenen Unterlagen

Die auf den Webseiten angebotenen Unterlagen sollen die Beschaffer vor Ort im Bereich der nachhaltigen Beschaffung unterstützen. Die Unterlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es handelt sich hierbei um ein frei bleibendes und unverbindliches Angebot. Daher sind Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Unterlagen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen, sofern seitens des Autors und/oder Veröffentlichers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Unterlagen oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Für jeden Beschaffungsfall ist eine individuelle Betrachtung des jeweiligen Sachverhalts notwendig, die eine Anpassung der Unterlagen erforderlich machen kann.

---

Dokumenttitel: Flügeltürschränke aus Stahlblech

Dokumentenart: Praxisbeispiel

Herausgeber: Bund

Organisationseinheit: BeschA B 18

Bundesland: Bund

Einstelldatum:

Verschlagwortung: Möbel

Produktgruppe: Büromöbel (bspw Schreibtische, Büro-und Aktenschränke)

Vergabeart: EU-Vergabe

Nachhaltigkeitsaspekte: Ökologisch, Ökonomisch

National: nein

Priorisiert: nein

Dateiname: B18\_9919.12.pdf

Dateigröße: 1,29 MB

Dateityp: application/pdf

Dokument ist barrierefrei/barrierearm: nein

	<b>Leistungsbeschreibung</b>	
<p>Beschaffungssamt des Bundesministeriums des Innern Sankt Augustiner Str. 86 53225 Bonn</p>	<p>Flügeltürschränke aus Stahlblech</p>	<p>LB-Nr.: Ausgabe-Nr.: Ausgabedatum: 03.12.2012 Referat: B5</p>

## 1. Allgemeines

### Kleiderspind

- 1-teilig Ger. Nr. 1980
- 2-teilig Ger. Nr. 1981
- 3-teilig

### Wäsche- Garderobenschrank

### Aktenschrank mit Flügeltür

- ohne Schließfach Ger. Nr. 2300
- mit Schließfach Ger. Nr. 2301
- für Hängehefter Ger. Nr. 2302
- für Pendelhefter Zippel
- für Pendelhefter Elba/Leitz

Die oben angeführten Gerätenummern dienen zur Orientierung für die Bundespolizei.

## 2. Leistungsanforderungen

Möbel gemäß dem Stand der Technik in guter fachlicher Ausführung für hohe Beanspruchungen in einer gewerblichen Nutzung geeignet.

### Korpus Schränke auf Sockel

Korpus, Sockel, Böden und Front aus Stahlblech

Oberflächen innen und außen pulverbeschichtet mind. 60 Mikrometer Schichtdicke

Alle Schweiß- und Nahtstellen sind sauber zu glätten

### Farbstellung

RAL 7032 Kieselgrau und Lichtgrau RAL 7035

alternativ werden weitere Farben z.B. Perlweiß RAL 1013 und Feuerrot RAL 3000 benötigt  
Für die Bundespolizei ist die Farbstellung Kieselgrau festgeschrieben.

### Flügeltüren

Öffnungswinkel mind. 100°

Mit mittiger Türverstärkung

Tür mit dem Korpus glatt abschließend

Türen der Kleiderspinde und Wäsche- Garderobenschrank

- oben und unten mit je 3 Belüftungsschlitzen
- 1 Signaturrahmen oben

#### Schlösser der Flügeltürschränke

Sicherheitsschloss mit 3 Punktverriegelung für Aktenschränke  
je Schloss 2 Schlüsseln

mit ergonomisch geformten Griffelement

Kleiderspinde und Wäsche- Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss für  
Vorhängeschlösser, alternativ mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

#### Innenausstattung der Kleiderspinde

Je Kleiderabteil

ein Hutboden

eine Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken  
an der Türinnenseite

- 1 Metallspiegel ca. 200x150 mm (HxB)
- 1 Handtuchhalter
- 1 Seifenschale

#### Innenausstattung des Wäsche- Garderobenschrankes

mit Mittelwand Teilung links 1/3 und Rechts 2/3

Rechts Kleiderabteil wie oben

Links mind. 3 Fachböden

#### Einlegeböden der Aktenschränke

im Raster von mind. 50 mm höhenverstellbar angeordnet  
mit mind. 50 kg belastbar

#### Schließfach für Aktenschrank

Mit 2 Flügeltüren und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln  
ca. 330mm hoch, über die gesamte Schrankbreite  
im Schrank oben angeordnet

#### Hängerahmen für Aktenschrank

auf kugelgelagerten- Rollen oder Kugelhäufigführungen

Teleskop-Hängerahmen voll ausziehbar

für Hängehefter DIN A4

jeder Hängerahmen mit mind. 35 kg belastbar

Die Aktenschränke für Hängehefter sind mit einer Wandbefestigung auszustatten.

#### Pendelstange für Aktenschrank

Im Raster von mind. 50 mm höhenverstellbar angeordnet

Für System Zippel

Für System Elba/Leitz

Maße und Inneneinrichtung

Bezeichnung	Inneneinrichtung	ca. Maße in mm (HxBxT) +/- 50 mm
<u>Kleiderspind 1-teilig</u> mit Flügeltür	Kleiderabteil	1800x300x500
<u>Kleiderspind 2-teilig</u> mit 2 Flügeltüren	2 Kleiderabteile	1800x600x500
<u>Kleiderspind 3-teilig</u> mit 3 Flügeltüren	3 Kleiderabteile	1800x900x500
<u>Wäsche- Garderobenschrank</u> mit 2 Flügeltüren	rechts Kleiderabteile links Fachböden	1800x900x500
<u>Aktenschrank</u> ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren	4 Einlegeböden	1950x950x400
<u>Aktenschrank</u> mit Schließfach mit 2 Flügeltüren	oben ein Schließfach darunter 3 Einlegeböden	1950x950x400
<u>Aktenschrank</u> für Hängehefter mit 2 Flügeltüren	5 Teleskop Hängerahmen Schrank mit Wandbefestigung	1950x950x400
<u>Aktenschrank</u> für Einhackhefter mit 2 Flügeltüren	6 Pendelstangen für System Zippel	1950x950x400
<u>Aktenschrank</u> für Einhackhefter mit 2 Flügeltüren	6 Pendelstangen für System Elba / Leitz	1950x950x400
<u>Aktenschrank</u> ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren	4 Einlegeböden	1950x1200x400
<u>Aktenschrank tief</u> ohne Schließfach mit 2 Flügeltüren	4 Einlegeböden	1950x950x600

**3. Qualitätssicherung**

Ausführung der Schränke nach DIN 4554 und DIN EN 14073-2

Alle Metall- und Kunststoffteile sind fachgerecht und einwandfrei zu verarbeiten.

Sämtliche eingesetzte Materialien müssen physiologisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich sein.

Die Möbel sind herzustellen unter Verwendung von Werkstoffen, die der ChemVerbotsV genügen.

Die Schränke müssen GS-Geprüft sein oder über ein gleichwertiges Gütezeichen führen. Der Nachweis ist vollständig und mit allen zugehörigen Anlagen (z.B. Prüfbericht) einzureichen.

Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten.

Die ausgeschriebene Leistung enthält keine Forderungen, für die Euronormen im Sinne von § 8a VOL/A in Bezug zu nehmen sind.

#### **4. Nachhaltigkeit**

Produkte deren Konstruktion recyclinggerecht ausgeführt ist und bei deren Produktion wiederverwertete Materialien zum Einsatz kommen werden bevorzugt.

Der Hersteller sollte über ein Umweltmanagementsystem verfügen und diese durch Zertifizierung (nach ISO 14001) oder in vergleichbarer Art nachweisen.

Sämtliche Bauteile und Beschläge sollen für die Dauer von mindestens fünf Jahren nachlieferbar sein.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche soll mindestens 24 Monaten betragen. Anbieter die eine längere Verjährungsfrist für Mängelansprüche anbieten werden bevorzugt.

#### **5. Logistische Forderungen**

##### Kennzeichnung

Jeder Schrank ist auf der linken oberen Rückseite mit nachstehenden Angaben in dauerhafter Ausführung gut lesbar zu kennzeichnen:

Bund

Firma

Auftragsnummer

Die Entfernung der Eigentumskennzeichnung darf nicht möglich sein, ohne Spuren zu hinterlassen.

##### Verpackung

Handelsüblich, unter Rücknahmeverpflichtung

##### Montage

Der Auftrag umfasst die gebrauchsfertige Aufstellung und Montage der Möbel am Verwendungsort durch qualifiziertes Montagepersonal. Die Lieferung und Montage ist 5 Tage im Voraus beim Bedarfsträger zu avisieren.

<b>Leistungsbeschreibung</b>		
<p>Beschaffungssamt des Bundesministeriums des Innern Sankt Augustiner Str. 86 53225 Bonn</p>	<p>Aktenregale</p>	<p>LB-Nr. : Ausgabe-Nr. : Ausgabedatum: 03.12.2012 Referat: B5</p>

## 1. Allgemeines

Regale zur Aufnahme von Aktenordnern, Pendelregistraturen und Hängeregistratúrauszüge.

für 4 Ordnerhöhen, 5 Ordnerhöhen und 6 Ordnerhöhen

für 800 mm breit, 1000 mm breit und 1200 mm breit (Alle Breiten +/- 50 mm)

## 2. Leistungsanforderungen

Regale gemäß dem Stand der Technik in guter fachlicher Ausführung für hohe Beanspruchungen in einer gewerblichen Nutzung geeignet.

Stabiles Anbauregalsystem aus Stahlblech, Ausführung als offenes Steckregal, Seitenteile mit stufenloser Höhennivellierung mind. 10 mm

Fachböden aus Stahlblech mit Abkantungen zur Versteifung,

Pendelstangen aus Stahlblech,

Hängeregistratúrauszüge aus Stahl (nur für 1200 mm breite).

dreibahnig für Hängehefter DIN A4

auf kugelgelagerten- Rollen oder Kugelkäfigführungen

Teleskop-Hängerahmen voll ausziehbar

jeder Hängerahmen mit mind. 35 kg belastbar

Die Regale für Hängehefter sind mit den notwendigen Wand- oder Bodenbefestigungen auszustatten.

Fachböden und Pendelstangen im Raster höhenverstellbar (Raster mind. 50 mm)

Aufstellung der Regale in einfacher Tiefe an der Wand.

Aufstellung der Regale in doppelter Tiefe frei im Raum stehend von zwei Seiten zugänglich

Längsverbinding der Regalelemente in den einzelnen Reihen

Befestigung der Regale am Fußboden oder an der Wand je nach Notwendigkeit

Fachboden für einfache Tiefe mit Anschlag für die Aktenordner hinten

Fachböden für doppelte Tiefe mit Mittenanschlag für die Aktenordner

### Regaltiefe

einfache Tiefe mind. 300 mm, für Pendelstangen und Auszüge mind. 350 mm

doppelte Tiefe mind. 600 mm, für Pendelstangen und Auszüge mind. 700 mm

### Regalhöhe und Ausstattung

für 4 Ordnerhöhen 1800 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 5 Fachböden

für 5 Ordnerhöhen 2000 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 6 Fachböden

für 6 Ordnerdöden 2350 mm (+/- 50 mm), Ausstattung mit 7 Fachböden

Fachlast

einfache Tiefe mind. 60 kg  
doppelte Tiefe mind. 90 kg

#### Feldlast

- 4 Ordnerhöhen
  - einfache Tiefe mind.300 kg
  - doppelte Tiefe mind.450 kg
- 5 Ordnerhöhen
  - einfache Tiefe mind.360 kg
  - doppelte Tiefe mind.540 kg
- 6 Ordnerhöhen
  - einfache Tiefe mind.420 kg
  - doppelte Tiefe mind.630 kg

#### Farbstellung

- Alle Oberflächen verzinkt
- optional pulverbeschichtet in Lichtgrau wie RAL 7035

### 3. Qualitätssicherung

Die Regale müssen den Anforderungen der BGR 234 (früher ZH 1/428) entsprechen. Alle Metall- und Kunststoffteile sind fachgerecht und einwandfrei zu verarbeiten.

Sämtliche eingesetzte Materialien müssen physiologisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich sein.

Die Regale müssen GS-Geprüft sein oder über ein gleichwertiges Gütezeichen führen. Der Nachweis ist vollständig und mit allen zugehörigen Anlagen (z.B. Prüfbericht) einzureichen.

Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten.

Die ausgeschriebene Leistung enthält keine Forderungen, für die Euronormen im Sinne von § 8a VOL/A in Bezug zu nehmen sind.

### 4. Nachhaltigkeit

Produkte deren Konstruktion recyclinggerecht ausgeführt ist und bei deren Produktion wiederverwertete Materialien zum Einsatz kommen werden bevorzugt.

Der Hersteller sollte über ein Umweltmanagementsystem verfügen und diese durch Zertifizierung (nach ISO 14001) oder in vergleichbarer Art nachweisen.

Sämtliche Bauteile und Beschläge sollen für die Dauer von mindestens fünf Jahren nachlieferbar sein.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche soll mindestens 24 Monaten betragen. Anbieter die eine längere Verjährungsfrist für Mängelansprüche anbieten werden bevorzugt.

### 5. Logistische Forderungen

#### Kennzeichnung

Jedes Regal ist auf der Unterseite eines Fachbodens mit nachstehenden Angaben in dauerhafter Ausführung gut lesbar zu kennzeichnen:

- Bund
- Firma
- Auftragsnummer

Die Entfernung der Eigentumskennzeichnung darf nicht möglich sein, ohne Spuren zu hinterlassen.

Verpackung

Handelsüblich, unter Rücknahmeverpflichtung

Montage

Der Auftrag umfasst die gebrauchsfertige Aufstellung und Montage der Möbel am Verwendungsort durch qualifiziertes Montagepersonal. Die Lieferung und Montage ist 5 Tage im Voraus beim Bedarfsträger zu avisieren.